

## 封入封緘機調達仕様書

- 1 件名 令和2年度 第11号 封入封緘機調達
- 2 品名 封入封緘機（別表の仕様に適合するもの）
- 3 型式・数量 1台
- 4 納入場所 静岡県後期高齢者医療広域連合事務局  
（静岡市黒金町59番地の7 ニッセイ静岡駅前ビル3階）
- 5 納入期限 令和2年5月20日（水）
- 6 担当者 静岡県後期高齢者医療広域連合 第1医療給付室 鈴木  
TEL 054-270-5530  
FAX 054-272-3312
- 7 その他
  - ・納入時にかかる費用はすべて入札価格に含むものとする。
  - ・製品の納入については、広域連合担当者立ち会いのもとに実施すること。
  - ・今回納入したものについて、納入後半年以内に生じた不具合は、使用者の故意または過失による場合を除き、納入業者の責任において無償で修理または取替えを行うこと。
  - ・納入日は担当者と協議すること。
  - ・その他不明な点は担当者と協議すること。

別表 封入封緘機仕様

1.品名	封入封緘機
2.参考モデル	クアディエントジャパン製 DS-40i
3.用途	封筒に用紙を折りながら封入・封緘するもの。
4.機械仕様	(1) 本体寸法 幅420mm以下、奥行658mm以下、高さ540mm以下であること。
	(2) 重量は37kg以下であること。
	(3) 処理速度 最高1,350通/時間以上であること。
	(4) ジョブ登録 15種類以上できること。
	(5) 月間処理能力 3,000通以上であること。
	(6) フィーダーリンク相当の機能が搭載していること。 フィーダーリンクとは：1つのフィーダーが空になると次のフィーダーへ自動で切り替わり、用紙を搬送すること。これにより機械を停めずに用紙の補充ができること。
	(7) A4コピー用紙が最大100枚以上積載できること。
	(8) フィーダー数 2か所以上搭載していること。
	(9) 操作画面 カラー液晶タッチパネルであること。
	(10) メンテナンス性 機械内部で紙詰まりが発生した場合、ボタンひとつで機械を全開にでき、内部に容易にアクセス出来、すぐに復旧できること。
	(11) 封入点数 2種類以上できること。
	(12) 最大総厚み 1.5mm以上であること。
	(13) 封筒給紙 下給紙であること。これにより、稼働中の封筒積載ができること。
	(14) キャッチトレイ 150通以上積載可能であること。
	(15) ノイズレベル 65db以下であること。
	(16) 封入物サイズ 縦 90mm～356mm、横 142mm～225mm
	(17) 用紙重さ 65～120gsm
5.その他	故障時には、静岡市内の業者にて修理または代替え機等の手配や迅速な対応をすること。
6.納入期限	令和2年5月20日